

Ejemplos de tablas

Las tablas en HTML utilizan los mismos conceptos de filas, columnas, cabeceras y títulos que los que se utilizan en cualquier otro entorno de publicación de documentos:

The diagram shows a table with the title "Cursos de diseño gráfico". Annotations with arrows point to various parts of the table: "cabecera de tabla" points to the first row (header row); "fila" points to the second row; "cabecera de fila" points to the first cell of the second row; "título de tabla" points to the title text above the table; "cabecera de columna" points to the first cell of the header row; and "columna" points to the first column of data cells.

Nombre	Horas	Plazas	Horario
Introducción a XHTML	20	20	09:00 – 13:00
CSS avanzado	40	15	16:00 – 20:00
Taller de usabilidad	40	10	16:00 – 20:00
Introducción a AJAX	60	20	08:30 – 12:30

1. Tabla sencilla

Listado de cursos

Curso	Horas	Horario
CSS	20	16:00 - 20:00
HTML	20	16:00 - 20:00
Dreamweaver	60	16:00 - 20:00

```
<html>
<head><title>Ejemplo de tabla sencilla</title></head>
<body>
  <h1>Listado de cursos</h1>
  <table>
    <tr>
      <td><strong>Curso</strong></td>
      <td><strong>Horas</strong></td>
      <td><strong>Horario</strong></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>CSS</td>
      <td>20</td>
      <td>16:00 - 20:00</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>HTML</td>
      <td>20</td>
      <td>16:00 - 20:00</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Dreamweaver</td>
      <td>60</td>
      <td>16:00 - 20:00</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

2. Tabla con fusion de filas

Fusión de filas

A	B		D
E	F	C	
	H		G
I	J	K	

```
<html>
<head><title>Ejemplo de filas fusionadas</title></head>
<body>
<h1>Fusión de filas</h1>
<table border="2">
<tr>
<td>A</td>
<td>B</td>
<td rowspan="3">C</td>
<td>D</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">E</td>
<td>F</td>
<td rowspan="3">G</td>
</tr>
<tr>
<td>H</td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>J</td>
<td>K</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

3. Tabla con fusion de columnas

Fusión de columnas

A		B
C	D	E
F		
G	H	I
	J	

```
<html>
<head><title>Ejemplo de columnas fusionadas</title></head>
<body>
<h1>Fusión de columnas</h1>
<table border="1">
<tr>
<td colspan="3">A</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td colspan="2">D</td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">F</td>
</tr>
<tr>
<td>G</td>
<td>H</td>
<td>I</td>
<td>J</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

2. Ejemplo de tabla avanzada con cabecera, pie y secciones

Análisis de ventas

AÑO	Expansión de ventas			
	Producto A	Producto B	Producto C	Producto D
N-3	-	-	-	-
N-2	3	5	8	4
N-1	4	4	7	3
N	5	7	6	2
AÑO	Producto A	Producto B	Producto C	Producto D
	Expansión de ventas			

El código HTML necesario para crear la tabla de la imagen anterior hace uso de las etiquetas `<thead>`, `<tbody>` y `<tfoot>`:

```
<html>
<head><title>Ejemplo de tabla avanzada</title></head>
<body>
<h3>Análisis de ventas</h3>
<table border="1" summary="Análisis de ventas anuales">
<caption>Análisis de ventas anuales</caption>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">AÑO</th>
<th colspan="4">Expansión de ventas</th>
</tr>
<tr>
<th>Producto A</th>
<th>Producto B</th>
<th>Producto C</th>
<th>Producto D</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<th rowspan="2">AÑ<Ntilde>O</th>
<th>Producto A</th>
<th>Producto B</th>
<th>Producto C</th>
<th>Producto D</th>
</tr>
<tr>
<th colspan="4">Expansión de ventas</th>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr><th>N-3</th><td align="center">-</td><td align="center">-</td><td align="center">-</td><td align="center">-</td></tr>
<tr><th>N-2</th><td align="center">3</td><td align="center">5</td><td align="center">8</td><td align="center">4</td></tr>
<tr><th>N-1</th><td align="center">4</td><td align="center">4</td><td align="center">7</td><td align="center">3</td></tr>
<tr><th>N</th><td align="center">5</td><td align="center">7</td><td align="center">6</td><td align="center">2</td></tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```